

O Net

ÉCLAIRCISSANT - KRISTALHELDER WATER

Le O NET SPLASH améliore la limpidité de l'eau. Utilisez le O NET SPLASH en complément des produits chlorés. Baignez-vous en toute sécurité grâce à SPLASH, une gamme complète de produits et d'accessoires pour l'entretien de votre piscine.

SPLASH O NET verbetert de helderheid van het water. SPLASH O NET dient gebruikt te worden als aanvulling op de chloorproducten.

Dankzij SPLASH, een volledige assortiment producten en toebehoren voor het onderhoud van uw zwembad, kunt u veilig zwemmen.

MODE D'EMPLOI

1. Mesurer le pH à l'aide de la TROUSSE D'ANALYSE pH/CHLORE SPLASH ou des BANDETTES D'ANALYSE SPLASH. L'ajuster entre 7,2 et 7,6 au moyen des produits pH MINI SPLASH ou pH MAXI SPLASH. Vérifier également le taux de chlore et ajouter du CHLORE RAPIDE SPLASH de manière à atteindre 10 ppm. Pour augmenter le niveau de chlore rapide de 1ppm, il faut compter 2 g de chlore par m³.

2. **Dosage pour filtre à sable:** 100 ml / 10 m³ - **Dosage pour filtre à cartouche:** 100 ml / 10 m³ répartis sur 5 jours (5 x 20 ml) au risque d'engorger le filtre

3. Filtrer toute la journée et arrêter la filtration pour la nuit

4. Aspirer le dépôt formé le matin suivant

5. Si l'eau est encore trouble, recommencer les points 3 & 4. Après utilisation du produit, il est conseillé d'attendre 1h avant de se baigner.

CONSEIL : Pour les piscines équipées d'un filtre à cartouche, ne pas appliquer le produit directement dans le skimmer mais le verser au-dessus d'un refoulement. Ce traitement ne suffit pas pour traiter les micro-organismes pathogènes. A cette fin, nous vous conseillons l'usage du SUPERKLÖR GALET SPLASH et du CHLORE RAPIDE SPLASH.

GEBRUIAANWIJZING

1. De pH testen aan de hand van de SPLASH ANALYSEKIT CHLOOR EN pH of van de SPLASH ANALYSESTROOKJES. Desnoods, de pH aanpassen met de producten SPLASH pH MINI of SPLASH pH MAXI zodanig deze zich tussen 7,2 en 7,6 bevindt. Daarna ook de chloorgehalte testen en de SNELLE CHLOOR van SPLASH toevoegen om de 10 ppm te bereiken. Om het chloorgehalte van 1 ppm te verhogen moet u 2g van SNELLE CHLOOR per m³ toevoegen

2. **Dosering zandfilter:** 100 ml / 10 m³ - **Dosering patroonfilter:** 100 ml / 10 m³ tijdens 5 dagen (5 x 20 ml) anders kan het filter volgestopt worden.

3. Een hele dag filtreren, de filtratie stopzetten en één nacht laten bezinken.

4. De gevormde neerslag de dag nadien opzuigen.

5. Als het water nog troebel is, punten 3 en 4 herhalen.

Na gebruik van het product is het aanbevolen 1uur te wachten om te zwemmen.

RAAD: Voor zwembaden met een patroonfilter, mag het product niet rechtstreeks in de skimmer toegevoegd worden, maar aanbrengen waar het water terug in het zwembad komt. Deze het water terug in het zwembad komt. Deze behandeling is onvoldoende om de pathogene micro-organismen te behandelen. Daarvoor raden wij U het gebruik van SPLASH SUPERKLÖR GALET en SPLASH SNELLE CHLOOR aan.

PRÉCAUTIONS-VORZORGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN

FR - Contient: Sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium - Peut-être corrosif pour les métaux - Prouvoque de graves lésions des yeux - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette - Tenir hors de portée des enfants - Conserver uniquement dans l'emballage d'origine - Porter un équipement de protection des yeux - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin - Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

NL - Bevat: Aluminium chloride hydroxide sulfate - Kan bijtend zijn voor metalen - Veroorzaakt ernstig oogletsel - Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden - Buiten het bereik van kinderen houden - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren - Oogbescherming dragen - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

DE - Enthält: Aluminium chloride hydroxide sulfate - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein - Verursacht schwere Augenschäden - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Nur in Originalverpackung aufbewahren - Augenschutz tragen - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen - Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.



DANGER
GEVAAR
GEFAHR

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit.
Centre Anti-Poisons: Belgique: +32 (0)70 245 245 - France: +33 (0)1 40 05 48 48
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af bij een verkeerd gebruik van het product.
Antigifcentrum: België: +32 (0)70 245 245 / Anti-Gifzentrum: France: +32 (0)70 245 245

DISTRIBUE PAR - VERTRIEB DURCH -
GEDISTRIBUEERD DOOR MANUFACTURAS GRE, S.A.

Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, Apartado 69
48100 Mungua (Vizcaya) España
N°Reg. Ind. 48-06762

www.splash-zen.com / infobelgium@gre.es



5le

UFI: CWHD-39HT-NOOX-QROM



5 410539 201529